



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile
nella sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.com



OPZIONALE

KIT ATS (TF) - cod. 65279 (400V)
KIT ATS (MF) - cod. 65299 (230V)

ATS INTEGRATO

ATS - Dispositivo che deve essere collegato alla corrente elettrica e nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.

AVR - Tecnologia che rende la corrente erogata fruibile dalla maggior parte degli apparecchi e li protegge da possibili picchi di tensione.

- AVVIAMENTO ELETTRICO
- DISPLAY DIGITALE 5 FUNZIONI
- PRESA 12 V

SISTEMA FULLPOWER

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

TF

MF

HYUNDAI

GENERATORE DIESEL FULLPOWER



DATI TECNICI

COD. 65230

BAR CODE



AVVIAMENTO ELETTRICO

UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, grandi e piccoli elettrodomestici.



Potenza nominale (MF/TF)	5,5 Kw
Potenza massima (MF/TF)	6,0 Kw
Fase	Monofase/Trifase
Avviamento	Elettrico
Tensione - frequenza	230V-400V/50Hz
Prese	1x16A - 1x32A
Pannello di controllo	Display 5 funzioni
Serbatoio carburante	15L
Autonomia a 50% di carico	13 h
Rumorosità a 7 m a 50% car.	72 dBA
Presa 12V	Si
Batteria	30 A/h



Tipo motore	DIESEL
Modello motore	D500AE
Potenza	12 HP
Cilindrata	456 cc
Capacità olio	1,65 L



Modello alternatore	KT-6T
Potenza nominale (MF/TF)	6/7,5 kVA
Tipo regolazione tensione	AVR



Peso netto/lordo	156/163 Kg
Dimensioni prodotto	920x740x520 mm
Dimensioni imballo	960x790x560 mm

+ DOTAZIONI



AVVOLGIMENTO IN RAME

L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello con visualizzazione parametri V, A, Kw, Hz, h.

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA